



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
GRANULA®

ЧТО ТАКОЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Измельчитель пищевых отходов — это устройство, которое устанавливается под кухонной мойкой и подключается к канализационной системе.


Его основная задача — измельчать пищевые отходы перед их отправкой в канализацию, чтобы избежать засорений труб и упростить утилизацию органических остатков.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ:



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ:

Устройство дробит остатки пищи до мелких частиц, которые легко проходят через трубы канализации.



УТИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИКИ:

Измельченный мусор отправляется в систему водоотведения, где впоследствии может использоваться для производства биогаза или компоста.



УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА МУСОРА:

Измельчитель позволяет значительно сократить количество пищевых отходов, выбрасываемых в обычные мусорные баки, что снижает объем бытовых отходов.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА:

Благодаря быстрому удалению остатков пищи, уменьшается вероятность появления неприятных запахов на кухне.



GRANULA®

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ:

- ✓ Экономия времени на уборку кухни.
- ✓ Снижение риска засоров в трубопроводе.
- ✓ Улучшение санитарных условий на кухне.
- ✓ Экологичность — возможность переработки органических отходов.



Таким образом, измельчители пищевых отходов делают процесс утилизации остатков еды проще, удобнее и экологичнее.

GRANULA®

ЧТО МОЖЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ:

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ:



ОВОЩИ



КОСТИ



ЧАЙНЫЕ
ЛИСТЬЯ



ОСТАТКИ ЕДЫ



КОЖУРА



РЫБНЫЕ
КОСТИ

НЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ:



СТЕКЛО



ЦЕЛЛОФАН



КОРОБКИ,
ТЕТРАПАК



ВОЛОСЫ



ТРУБЧАТЫЕ
КОСТИ



МЕТАЛЛ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ:



1 Включить
холодную
воду.

2 Нажатием на пневматическую
кнопку, запустить работу
измельчителя.

Пищевые отходы попадают
внутри корпуса, где их
захватывают вращающиеся
кулачки.

3

Кулачки быстро
измельчают отходы
до состояния
кашицы.

4

5 Холодная вода помогает
смыть измельченную
массу
в канализационную трубу.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Не перегружайте устройство.
2. Не включайте устройство без подачи холодной воды.
3. Избегайте попадания крупных костей и металлических предметов.
4. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Следуя этим простым правилам, вы сможете
эффективно использовать измельчитель пищевых
отходов и продлить срок его службы.

GRANULA®

УСТРОЙСТВО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ:

Трехуровневая система
измельчения (модель R-600)



Пятиуровневая система
измельчения (модель R-650 и R-700)



GRANULA®

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Измельчитель пищевых отходов GRANULA R600

GRANULA®



Цвет корпуса
графит матовый



Мощность
510 Ватт



Объем
дробильной
камеры - 1200 мл



Кол-во
ступеней
измельчения 3



Материал
дробильных
дисков и кулачков
- нерж. сталь



Способ
переработки
- проточный



Кол-во оборотов
при загрузке
- 2600 об/мин.



Материал
фланца - сталь



Защита от
перегрузок -
автоматическая



Управление - с
пневматической
кнопки



Гарантия
- 5 лет

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Напряжение от сети - 220 Вольт.
Высота - 345 мм, диаметр - 150 мм.
Минимальная толщина мойки - 0,8 мм
Максимальная толщина мойки - до 20 мм.
Диаметр сливного отверстия - 114 мм.
Диаметр отверстия для кнопки - 35 мм.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Размеры упаковки - 435x228x228 мм.
Вес изделия без упаковки - 4,2 кг.
Вес изделия с упаковкой - 5,27 кг.
Объем упаковки - 0,023 м³.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Измельчитель пищевых отходов GRANULA R650

GRANULA®



Цвет корпуса
графит матовый




Мощность
520 Ватт



Объем
дробильной
камеры - 1200 мл



Кол-во
ступеней
измельчения 5




Материал
дробильных
дисков
- нерж. сталь



Способ
переработки
- проточный



Кол-во оборотов
при загрузке
- 2600 об/мин.



Материал
фланца - сталь



Защита от
перегрузок -
автоматическая



Управление - с
пневматической
кнопки



Гарантия
- 5 лет

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Напряжение от сети - 220 Вольт.
Высота - 375 мм, диаметр - 175 мм.
Минимальная толщина мойки - 0,8 мм
Максимальная толщина мойки - до 20 мм.
Диаметр сливного отверстия - 114 мм.
Диаметр отверстия для кнопки - 35 мм.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Размеры упаковки - 465x228x228 мм.
Вес изделия без упаковки - 4,96 кг.
Вес изделия с упаковкой - 6,02 кг.
Объем упаковки - 0,024 м³.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Измельчитель пищевых отходов GRANULA R700

GRANULA®



Цвет корпуса
графит
матовый
с принтом



Мощность
560 Ватт



Объем
дробильной
камеры - 1200
мл



Кол-во
ступеней
измельчения
5



Материал
дробильных
дисков и
кулачков
- нерж. сталь



Способ
переработки
- проточный



Кол-во
оборотов
при загрузке
- 2700 об/мин.



Материал
фланца -
сталь



Защита от
перегрузок -
автоматическая



Управление -
с
пневматическ
ой кнопки



Гарантия
- 5 лет

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Напряжение от сети - 220 Вольт.
Высота - 385 мм, диаметр - 150 мм.
Минимальная толщина мойки - 0,8 мм
Максимальная толщина мойки - до 20 мм.
Диаметр сливного отверстия - 114 мм.
Диаметр отверстия для кнопки - 35 мм.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Размеры упаковки - 475x228x228 мм.
Вес изделия без упаковки - 4,88 кг.
Вес изделия с упаковкой - 5,95 кг.
Объем упаковки - 0,025 м³.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Измельчитель пищевых отходов - 1 шт.
2. Пневматическая кнопка запуска и гибкий шнур для подключения 1 метр - 1 комплект.
3. Толкатель с ситечком - 1шт.
4. Рассекатель - 1 шт.
5. Ключ-шестигранник - 1шт.
6. Выпускное колено - 1 шт.
7. Инструкция - 1 шт.
8. Брендированная упаковка - 1 шт.



GRANULA®



granula-td.ru

GRANULA®

Центральный офис:

г. Москва,
2-й Южнопортовый проезд, д. 20-А, с. 4.
opt@granula-td.ru
+ 7 499 302 30 45

Филиалы:

г. Санкт-Петербург,
ул. Латышских стрелков,
д. 31.
svs@granula-td.ru
+ 7 499 302 30 45

г. Казань,
ул. Гвардейская,
д. 59.
kazan@granula-td.ru
+ 7 843 205 02 75

г. Екатеринбург,
ул. Московская,
д. 190.
ekat@granula-td.ru
+ 7 343 239 43 51

г. Воронеж,
ул. Лётчика Колесниченко,
д. 65-А, 22/1.
voronezh@granula-td.ru
+ 7 473 207 12 55

г. Новосибирск,
ул. Димитрова,
д. 1/1, БЦ «Спарта».
sib@granula-td.ru
+ 7 383 239 89 19