



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Для установки и подключения стальных кухонных моек, мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.

### Врезной монтаж стальных кухонных моек:


1. Определите место, где будет установлена кухонная мойка таким образом, чтобы использование мойки было удобным. Оптимальное расстояние от края – 50-100 мм. В зависимости от модели смесителя, учитывая расстояние до фартука или стены, чтобы ручка управления не упиралась в стену.
2. Положите мойку дном вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице и обведите ее по контуру (Рис.1). Обратите особое внимание на ровность и горизонтальность плоскости, предназначенной для монтажа мойки. Будьте аккуратными при перемещении мойки на столешнице, чтобы избежать повреждения поверхности мойки или столешницы.
3. Снимите мойку и нарисуйте линию выреза, отступив на 10 мм внутрь от линии контура мойки (Рис.2).
4. Просверлите отверстия в углах по линии выреза (Рис.3).
5. Вырежьте электроинструментом отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза.
6. Проверьте посадку мойки в отверстие. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.
7. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия сантехническим герметиком (только для столешниц изготовленных из деревосодержащих материалов, приобретается отдельно).
8. По периметру с обратной стороны мойки наклейте прилагающуюся в комплекте уплотнительную ленту. (Рис.4).
9. Установите крепежные элементы до щелчка, чтобы плотно и надежно держались (Рис.5).
10. Установите на мойку выпуск и перелив.
11. Установите на мойку смеситель.
12. Вставьте мойку в вырез и проверьте ее размещение. При необходимости поправьте смещение, проверьте горизонтальные и вертикальные линии. Если столешница тонкая, необходимо использовать деревянные вставки для каждой точки крепления.
13. Затяните вручную отверткой все крепежные элементы. При этом следите, чтобы мойка не смещалась. (Рис.7).
14. Смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации. Проверьте все соединения на герметичность.
15. Подключите смеситель к водоснабжению в соответствии со схемой сборки.
16. После установки мойку необходимо тщательно вымыть теплой водой и вытереть насухо мягкой салфеткой.



### Подстольный монтаж стальных кухонных моек:

**Важно!** Столешница должна быть выполнена из влагостойких материалов. Для изготовления отверстия используется высокоточное оборудование. При такой установке торец выреза под мойку является видимым и должен быть качественно обработан. Размер вырезаемого отверстия должен быть уменьшен в соответствии с принятыми запасами на фрезеровку и на полировку кромки выреза. Изготовлением столешниц из таких материалов как стекло, дерево, искусственный или натуральный камень занимаются специализированные предприятия. Для выреза отверстия под мойку и подготовки торцевой поверхности для монтажа, необходимо воспользоваться их услугами. Производитель рекомендует вариант установки, при котором вырез в столешнице совпадает с краем чаши мойки. Боковые стенки чаши являются продолжением торцевой поверхности выреза под мойку.

- Для герметизации стыка между мойкой и столешницей используйте состав герметика оптимальный для материала столешницы.
1. Для фиксации мойки к столешнице используйте крепежные элементы, входящие в комплектацию (спецификация креплений находится в комплекте мойки).
  2. В ряде случаев, производители столешниц рекомендуют другие способы фиксации в зависимости от материала и толщины столешницы.



**!!!!** Компания изготовитель оставляет за собой право осуществлять изменения в комплектации без предварительного уведомления. Данное условие не может стать причиной предъявления претензий.

## Предупреждения при использовании стальных кухонных моек.

- Для ухода за мойкой используйте бытовые моющие средства, подходящие для нержавеющей стали.
- Не рекомендуется надолго оставлять на поверхности мойки раскаленную кухонную утварь: кастрюли, сковороды и т.д. Для этого применяйте специальные подставки.
- Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
- При падении тяжелых или острых предметов, поверхность мойки может быть повреждена.
- Запрещается использование моющих средств с содержанием щелочи (свыше 5%). Не выливайте в мойку агрессивные химические вещества (кислоты, растворители, строительные цементные растворы и т.п.), они оказывают негативное воздействие на структуру и на цвет мойки.
- Не используйте для очистки мойки абразивные моющие вещества, чистящие порошки, металлические губки твердые и острые предметы.

## Рекомендации по уходу за мойкой:

- Перед первым использованием кухонной мойки, ополосните всю поверхность теплой водой с мыльным раствором.
- После использования, ополаскивайте мойку водой и вытирайте насухо поверхность для предотвращения образования известкового налета. Для устранения обычных загрязнений и при оставленных следах на мойке от кастрюль или столовых приборов, нанесите на губку моющее средство, протрите поверхность мойки и смойте водой. Если удалены пятна, оставленных сильно окрашивающими продуктами или жидкостями, оказывается сложным, используйте специальные средства в соответствии с материалом изготовления мойки, согласно инструкции производителя чистящего вещества.

## Комплектация стальных кухонных моек:

Мойки серии Kitchen Space, врезной монтаж		Мойки серии Kitchen Space, универсальный монтаж		Мойки серии Granula, врезной монтаж		Мойки серии Granula, универсальный монтаж	
- Кухонная мойка	1 шт.	- Кухонная мойка	1 шт.	- Кухонная мойка	1 шт.	- Кухонная мойка	1 шт.
- Ролл-мат	1 шт.	- Ролл-мат	1 шт.	- Сливная арматура	1 шт.	- Сливная арматура	1 шт.
- Дозатор	1 шт.	- Дозатор	1 шт.	- Инструкция	1 шт.	- Инструкция	1 шт.
- Сливная арматура	1 шт.	- Сливная арматура	1 шт.	- Уплотнительная лента	1 шт.	- Комплект креплений для врезного монтажа	1 шт.
- Комплект креплений для врезного монтажа	1 шт.	- Комплект креплений для врезного монтажа	1 шт.	- Комплект креплений для врезного монтажа	1 шт.	- Комплект креплений для подстольного монтажа	1 шт.
- Инструкция	1 шт.	- Комплект креплений для подстольного монтажа	1 шт.				
- Уплотнительная лента	1 шт.	- Инструкция	1 шт.				

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Стальные кухонные мойки GRANULA®:

<b>Модель (артикул):</b>	<p><b>1. Сроки и условия предоставления гарантии Производителем:</b></p> <p>1.1. Гарантийный срок на корпус стальных моек составляет 10 (десять) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях, и 5 (пять) лет при эксплуатации в коммерческих организациях и местах общественного пользования (общепит, гостиницы и т.д.). Гарантия на покрытие - 2 (два года), при использовании в домашних условиях.</p> <p>1.2. Гарантия распространяется на дефекты, признанные Производителем при условии соблюдения Покупателем инструкций по монтажу и рекомендаций по уходу за мойками.</p> <p>1.3. Внешний вид и комплектность мойки должны быть проверены и осмотрены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца, о чем делается запись в гарантийном талоне. Претензия по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения Покупателем не принимаются.</p> <p>1.4. Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения мойки. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.</p> <p>1.5. В случае обнаружения неисправностей или дефектов в товаре в течение гарантийного срока Покупателю следует обращаться в торговую организацию, у которой был приобретен кухонный комплекс или в компанию Производителя: GRANULA-TD.RU (ООО «Стандарт», 109548, г.Москва, ул.Шоссейная, д.1, корпус 1).</p> <p>1.6. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретена мойка и товарным (кассовым) чеком. В случае отсутствия документов, подтверждающих дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты, указанной в сопроводительной бирке.</p>
<b>Цвет:</b>	
<b>Серийный номер*</b>	
(*указан в сопроводительной бирке на мойке)	
<b>Номер товарного (кассового) чека:</b>	<p><b>2. Гарантия Производителя не предоставляется на следующие действия:</b></p> <p>2.1. На любые дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке мойки после момента ее передачи Покупателю.</p> <p>2.2. Неправильную установку и использование не по назначению.</p> <p>2.3. На повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, сколы и другие внешние повреждения).</p> <p>2.4. На загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего ухода и следов небрежной эксплуатации и хранения.</p> <p>2.5. На повреждения, вызванные влиянием раскаленных острых или тяжелых предметов.</p> <p>2.6. Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами такими как явления природы, стихийные бедствия, пожар и т.п.</p> <p>2.7. Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (концентрированным щелочами (свыше 5%), кислотами, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества.</p>
<b>Печать продавца (название торговой организации):</b>	
<b>Подпись продавца:</b>	
<b>Дата покупки:</b>	<p>Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие и осмотрел его. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Товар в моем присутствии проверен и годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантийный талон выдан. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:</p> <p>Подпись покупателя/_____/ФИО/_____/</p> <p>Убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений и дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона обратитесь к продавцу.</p>